



## MINICASEIFICIO A GAS (A FUOCO DIRETTO)

**PCG-036 PCG-055 PCG-115 PCG-142 PCG-200 PCG-330 PCG-470**

Con questi Minicaseifici è possibile riscaldare il latte e produrre formaggi e ricotta. Idoneo al riscaldamento fino a 95°C.

### Descrizione:

Vasca a parete semplice su fascia d'appoggio (fornacetta)

- Completamente in acciaio inox AISI 304.
- Finiture idonee all' uso alimentare;

### Dotazione:

- Fornacetta;
- Coperchio di chiusura rimovibile.
- Scarico fumi con raccordo a "T" (rompi tiraggio)
- Bruciatore (a gas) atmosferico inox, dotato di:
  - rubinetto gas
  - fiamma pilota con sicurezza contro lo spegnimento accidentale
  - pulsante piezoelettrico per l'accensione della fiamma pilota
  - schermatura a protezione del pavimento

### Opzioni:

- PCG-xxx/1 Termostato meccanico con sonda per il controllo della temperatura (spegnimento del gas al raggiungimento della soglia impostata).
- PCG-xxx/2 Scarico prodotto DN50 con valvola DIN
- PCG-xxx/5 Copri valvola gas in acciaio inox con cerniera.
- PCG-xxx/6 Corrimano su fornacetta.
- PCG-xxx/7 Agitatore elettrico smontabile
- PCG-xxx/8 Inverter per agitatore elettrico
- PCG-xxx/9 Applicazione n.4 ruote inox (due con freno, due senza)
- PCG-xxx/12 Piedini regolabili snodati
- PCG-xxx/15 Isolamento della fornacetta.



### Dati Tecnici:

Modello	Capacità (Lt)	Potenza (KW)	Diam. Scarico Fumi (mm)	Dimensioni (Lxpxh cm)	Peso (kg)
<b>PCG-036</b>	36	11	120	59x53x72	16
<b>PCG-055</b>	55	11	120	64x58x72	19
<b>PCG-115</b>	115	24	150	79x73x72	29
<b>PCG-142</b>	142	24	150	84x78x72	33
<b>PCG-200</b>	200	26	180	94x88x81	41
<b>PCG-330</b>	330	34	180	104x98x90	56
<b>PCG-470</b>	470	34	180	118x108x104	68

Disponibile anche versione con Vasca in Rame

L'Azienda si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e le caratteristiche anche senza preavviso.