



ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE

EPM-050 EPM-120 EPM-230

EPT-050 EPT-120 EPT-230 EPT-350

Pompa autoadescente reversibile per liquidi alimentari.

Sezione pompa realizzata interamente in acciaio inox AISI 316, motore elettrico verniciato con prodotto antiacido.

La speciale tenuta meccanica fornita garantisce una perfetta tenuta fino a oltre i 90°C.

Fornito di serie con:

- carrello inox
- interruttore/invertitore e 4 mt cavo con spina Schuko (il modello EPT-350 è fornito con la sola morsettiera)

Il modello più piccolo viene fornito con bocche da 1-1/4" gas e due portagomma in nylon per tubo Ø 30 mm, oppure a richiesta con attacchi DIN. I modelli più grandi sono forniti con bocche standard DIN (portagomma esclusi).



Modelli Monofase 230 V / 50 Hz

Modello	Potenza (Hp/KW)	Giri/min	Bocche	Portata a 0 m. di dislivello (Lt/min)	Portata a 5 m. di dislivello (Lt/min)
EPM-050	0,6/0,45	2800	1-1/4" / DIN 32	58	47
EPM-120	1,5/1,1	1400	1-1/2" / DIN 40 / DIN 50	120	105
EPM-230	2/1,5	1400	2" / DIN 50	230	210

Modelli Trifase 400 V / 50 Hz

Modello	Potenza (Hp/KW)	Giri/min	Bocche	Portata a 0 m. di dislivello (Lt/min)	Portata a 5 m. di dislivello (Lt/min)
EPT-050	0,7/0,55	2800	1-1/4" / DIN 32	58	47
EPT-120	1,5/1,1	1400	1-1/2" / DIN 40 - 50	120	105
EPT-230	2/1,5	1400	1-1/2" / DIN 50	230	210
EPT-350	5,3/4	1400	2" / DIN 50	350	320

L'Azienda si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e le caratteristiche anche senza preavviso.