



BANCO FRIGO STATICO O VENTILATO BFxx-100 BFxx-150 BFxx-200 BFxx-250

Banco adatto per alimenti tipo formaggi, burro, salumi, esclusi carne e pesce. Si consiglia la versione ventilata.

Descrizione:

Espositore anteriore in vetro curvo illuminato completo di tenda notte avvolgibile. Pannello di controllo con termostato digitale (+1/+5°C). Isolamento in poliuretano espanso. Pannelli laterali in ABS. Piedini regolabili. Possibilità di costruzione modulare. Vassoi e parte posteriore in acciaio INOX AISI 304. Colore di serie bianco (altri a richiesta).



Celle sottobanco con sportelli e refrigerazione a caduta. Vetri curvi temprati ribaltabili verso il basso. Possibilità di avere l'unità refrigerante remota (modelli BFSR e BFVR).

Versioni:

Versione BFS o BFSR:

Refrigerazione statica a capillare con smaltimento condensa mediante evaporazione. Gas R404a. Classe energetica 3.

Versione BFV o BFVR:

Refrigerazione ventilata con valvola termostatica con raccolta condensa mediante bacinella estraibile o collegamento ad una linea di scarico. Gas R404a. Classe energetica 4. In dotazione variatore di velocità della ventilazione.

Opzioni:

/1: Vetro divisorio

/2: Bassa ventilazione per banchi statici (consigliato)

Dati Tecnici

	Modelli			
	BFxx-100	BFxx-150	BFxx-200	BFxx-250
Numero sportelli	1	1	2	3
Numero vetri	1	1	2	2
Lunghezza (mm)	1080	1.570	2.060	2.550
Profondità (mm)	1.200			
Altezza tot. (mm)	1.295			
Peso (kg)	150	195	250	300
Alimentazione	230V monofase			
Potenza S/V (Watt)	610 / 610	720 / 720	940 / 940	1100 / 1290

Moduli speciali:

/A: **TERMINALE AD ANGOLO INTERNO**
Dimensioni: 1.170 x 1.170 mm

/C: **MODULO CASSA**
Dimensioni: 780 x 1.170 mm

L'Azienda si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e le caratteristiche anche senza preavviso.