



CONFEZIONATRICE TERMOSALDANTE PER VASCHEFFE:

AUTOMATICA MOD. CTA-300

MANUALE MOD. CTM-300

Termosigillatrice in acciaio inox a stampi intercambiabili in alluminio anticorrosione

Idoneo per il confezionamento di vassoi e vaschette preformate con film di chiusura compatibile. I materiali costituenti i contenitori possono essere di varia natura: PP, PET, PS, in alluminio e in cartoncino accoppiato.

Il materiale di copertura è avvolto in bobina e viene alloggiato su un rullo, lo svolgimento di tale materiale sul contenitore avviene tramite un motore elettrico nel modello **CTA-300** e manualmente nel mod. **CTM-300**.

La piastra saldante è piana e non necessita quindi di essere cambiata in caso di cambio formato.

La piastra inferiore (stampo) deve essere idoneo al contenitore e va quindi cambiata ad ogni cambio di formato. Il cambio di formato, comunque, necessita solo di pochi secondi.

Nella versione **automatica CTA-300** la saldatura del film sulla vaschetta avviene inserendo il cassetto dello stampo inferiore.

Nella versione **manuale CTM-300** la saldatura avviene grazie alla pressione esercitata manualmente dall'operatore sulla grande maniglia frontale.

In entrambi i modelli il taglio del film avviene contemporaneamente alla saldatura.

La macchina è dotata di un regolatore di temperatura in modo da adeguare la temperatura di saldatura ai materiali scelti dal cliente e di un timer che avvisa il termine della saldatura.



Stampi standard:

- CTx-300/1: stampo per vaschetta 260x190xh65 mm
- CTx-300/2: stampo per vaschette 190x137xh72 mm
- CTx-300/2: stampo doppio per vaschette 137x95xh65 mm
- CTx-300/C: stampo custom per vaschette su specifiche del cliente

Qualora il cliente desideri utilizzare vaschette proprie, fornendo i campioni è possibile realizzare gli stampi idonei (occorrono 10-20 campioni).

Caratteristiche Tecniche:

	CTA-300 (Automatica)	CTM-300 (Manuale)
Capacità produttiva:	circa 300 pz/h	
Dimensioni max. contenitori:	260 x 190 mm	
Larghezza film:	200 mm	
Alimentazione:	230 V - 50 Hz monofase	
Potenza installata:	600 W	900 W
Dimensioni macchina:	260 x 570 x h 510 mm	260 x 525 x h 310 mm
Peso macchina:	29 Kg	22 Kg